

Fjerritslev Vand
Vandværksvej 35
9690 Fjerritslev
Att.: Poul Kjær
Rapportnr.: AR-16-CA-00440410-01
Batchnr.: EUDKVE-00440410
Kundenr.: CA0004900
Modt. dato: 30.06.2016

Analyserapport

Prøvested: Fjerritslev Vand. Boring DGU 24.0777 - 71678 - V02201200 / 4811000504
DGU-nr: 24.777
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøvedtagnings: 30.06.2016 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 30.06.2016 - 12.07.2016

Prøvemærke: Boring 24.077

Lab prøvenr:	80237276	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Inddampningsrest	300	mg/l			10	DS 204	12
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	0.012	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l			0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	4.9	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.020	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	38	mg/l			1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.14	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	25	mg/l			0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l			5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	196	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
Metaller							
Arsen (As)	0.85	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Barium (Ba)	8.0	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Bor (B)	15	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Calcium (Ca)	67	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l			0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l			0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Kalium (K)	1.0	mg/l			0.05	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Magnesium (Mg)	6.9	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l			0.005	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Natrium (Na)	18	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Nikkel (Ni)	1.4	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.68	mg/l			0.1	DS/EN 1484	12
Chlorphenoler							
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
Pesticider							
2,6-DCCP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
2,6-dichlorbenzoesyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
4-CPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
4-nitrophenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Fjerritslev Vand
Vandværksvej 35
9690 Fjerritslev
Att.: Poul Kjær

Rapportnr.: AR-16-CA-00440410-01
Batchnr.: EUDKVE-00440410
Kundenr.: CA0004900
Modt. dato: 30.06.2016

Analyserapport

Prøvested: Fjerritslev Vand. Boring DGU 24.0777 - 71678 - V02201200 / 4811000504
DGU-nr: 24.777
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøvedtagnings: 30.06.2016 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 30.06.2016 - 12.07.2016

Prøvemærke: Boring 24.077

Lab prøvenr:	80237276	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
AMPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	14
Atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Bentazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
CGA 62826	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
CGA 108906	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Desethyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	28
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Dichlobenil	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	28
Diuron	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Glyphosat	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	14
Hexazinon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Hydroxyatrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	22
Hydroxysimazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
MCPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Mechlorprop (MCP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metalaxyl-M	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Metribuzin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Simazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	8.0	°C		DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH		DS/EN ISO 10523	A

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Fjerritslev Vand
Vandværksvej 35
9690 Fjerritslev
Att.: Poul Kjær
Rapportnr.: AR-16-CA-00440410-01
Batchnr.: EUDKVE-00440410
Kundenr.: CA0004900
Modt. dato: 30.06.2016

Analyserapport

Prøvested: Fjerritslev Vand. Boring DGU 24.0777 - 71678 - V02201200 / 4811000504
DGU-nr: 24.777
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning: 30.06.2016 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 30.06.2016 - 12.07.2016

Prøvemærke: Boring 24.077

Lab prøvenr:	80237276	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Oplysninger fra prøvetager							
Ledningsevne	47	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	6.2	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A

Underleverandør:


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Jammerbugt Kommune , Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

12.07.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk



Anette Nielsen
Senior Rådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør